

REGOLAMENTO PER LA INTRODUZIONE DELLA DIVISIONE SINGLE STACK

ART.1 PREMESSA

La FITDS introduce una nuova Division a livello sperimentale: la Single Stack, ovvero una Divisione che comprende solamente le armi con meccanica tipo 1911 e con caricatore monofilare.

ART. 2 APPENDICE

E' aggiunta al regolamento IPSC/FITDS la seguente appendice, parte integrante del regolamento stesso insieme agli articoli 3,4,5 e 6.

Appendice D6 – Divisione Monofilari

1	Valore minimo per il Power Factor Major	170
2	Valore minimo per il Power Factor Minor	125
3	Peso minimo di palla	No
4	Calibro minimo ammesso	9 X 21
5	Calibro minimo per Power Factor Major	10 mm (.40")
6	Peso minimo di scatto	No
7	Dimensioni massime della pistola	Si, vedi successivo punto
8	Massima lunghezza del caricatore	Si, vedi successivo punto
9	Distanza massima arma/portacaricatori-busto del tiratore	50 mm
10	Applicabilità della regola 5.2.3.1	No
11	Limitazioni alla posizione della fondina e dei portacaricatori	Si, vedi successivo punto.
12	Possibilità di utilizzo delle Ottiche di puntamento	No
13	Possibilità di utilizzo dei Compensatori	No
14	Possibilità di utilizzo dei Fori di compensazione sulla canna	No

ART. 3 CONDIZIONI PARTICOLARI

Sono ammesse soltanto pistole di produzione del tipo 1911. Devono essere disponibili al pubblico ed essere basate sulla meccanica della pistola d'ordinanza 1911. Sono altresì ammesse pistole assemblate con componenti simili ai componenti originali. Inoltre sono ammessi aggiornamenti di fabbrica come estrattori esterni, sicure al percussore ed altre sicure installate di fabbrica.

Non sono ammesse pistole con fusti lunghi e/o con punti di attacco per torce esterne.

I carrelli dovranno mantenere la configurazione originale e le eventuali modifiche dovranno essere contenute nella lista delle modifiche specificamente ammesse.

I fusti dovranno essere in acciaio od altra lega metallica, non sono ammessi fusti in polimeri.

Un'arma, nella sua condizione di pronto (vedere regola 8.1), che sia però scarica e con un caricatore vuoto inserito, dovrà entrare completamente in una scatola di dimensioni interne 225 mm x 150 mm x 45 mm (con tolleranze +1 mm, - 0 mm). Tutti i caricatori che saranno utilizzati dovranno permettere alla pistola di entrare completamente nella scatola, qualora ciò non si verificasse, si applicherà la regola 6.2.5.1.

La fondina ed i portacaricatori non devono trovarsi in posizione più avanzata di quella illustrata in Appendice F3. In caso contrario dovrà essere immediatamente riposizionata in maniera corretta. Qualora ciò non venga prontamente eseguito, si applicherà la regola 6.2.5.1.

Le fondine da competizione del tipo "scheletrizzato" sono specificamente vietate. Dovranno essere utilizzati tutti i mezzi di ritenzione presenti sulla fondina. La parte anteriore della fondina non potrà essere più di 1 centimetro al di sotto della finestra di espulsione dell'arma.

ART 4 MODIFICHE SPECIFICAMENTE AMMESSE

- Qualsiasi sistema di mira del tipo tacca e mirino (è ammessa la fresatura del carrello per l'installazione delle mire). È possibile verniciare le mire.
- Guancette (escluse guancette più pesanti di quelle in legno e/o munite di contrappesi)
- Lavori di accuratizzazione interna (ivi inclusi la sostituzione della canna, l'uso delle Accu-Rails, l'uso di boccole guida canna sferiche).
- Lucidatura di parti interne per il miglioramento dell'affidabilità.
- Zigrinatura della porzione anteriore e posteriore dell'impugnatura.
- Zigrinatura e/o squadratura del ponticello del grilletto.
- Zigrinature per motivi estetici e spianatura del cielo del carrello per aggiungere intagli per facilitare il caricamento.
- Leve della sicura maggiorate (incluse leve ambidestre) e sicure dorsali maggiorate.
- Bottone di sgancio del caricatore maggiorato.
- Aste guidamolla lunghe.

- Cane ed altri componenti del gruppo di scatto che migliorino la qualità dello scatto stesso, incluse viti di regolazione del collasso di retroscatto.
- Svasi dell'imbocco del caricatore, minigonne ed altre estensioni dell'imbocco del caricatore.
- Impiego di *pad* al caricatore.
- Finiture superficiali particolari.

ART. 5 MODIFICHE SPECIFICAMENTE VIETATE

Oltre quanto già indicato in appendice:

- Mirini in fibra ottica.
- Contrappesi o appesantimenti del fusto o del carrello in qualsiasi materiale o altri strumenti di controllo e/o riduzione del rilevamento.
- Alleggerimento del carrello. (La rimozione di materiale dal carrello è permessa per i seguenti scopi: installazione di mirini e tacche di mira, intagli anteriori e posteriori per facilitare il caricamento, spianatura del cielo del carrello e zigrinatura del medesimo).

ART. 6 NOTE FINALI

Il presente regolamento resterà in vigore fino a revoca o pubblicazione della successiva edizione. La FITDS si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di apportare migliorie, aggiunte e/o correzioni che si dovessero rendere necessarie per il buon andamento delle manifestazioni. In questo caso provvederà a darne tempestiva comunicazione attraverso i propri canali di comunicazione.

Per tutto quanto non previsto e non in contrasto, vale il regolamento IPSC/FITDS in vigore.